

Referencia rápida de JMP 17

Atajos de teclado para Windows y macOS

Acciones en la tabla de datos

Comando	Atajo	
	Windows	macOS
Seleccionar la celda de la izquierda o la derecha. Si se inserta un cursor parpadeante en una celda, mover un carácter a la derecha o izquierda por el contenido de la celda.	→ y ← (teclas de flecha)	→ y ← (teclas de flecha)
Seleccionar la celda superior o inferior.	↑ y ↓ (teclas de flecha)	↑ y ↓ (teclas de flecha)
Seleccionar múltiples celdas adyacentes en una fila.	Mayús +→ y Mayús+←	Mayús +→ y Mayús+←
Seleccionar múltiples celdas adyacentes en una columna.	Mayús+↑ y Mayús+↓ (teclas de flecha)	Mayús+↑ y Mayús+↓ (teclas de flecha)
Si se inserta un cursor parpadeante en una celda, resaltar múltiples caracteres a la derecha o izquierda del cursor.	Mayús +→ y Mayús+← (teclas de flecha)	Mayús +→ y Mayús+← (teclas de flecha)
Si se selecciona contenido de la celda, seleccionar los contenidos de la celda derecha o izquierda.	Pulsar Entrar en el teclado numérico o el Tabulador para seleccionar el contenido de la celda de la derecha. Pulsar Mayús + Tabulador para seleccionar el contenido de la celda de la izquierda.	Pulsar Entrar en el teclado numérico o el Tabulador para seleccionar el contenido de la celda de la derecha. Pulsar Mayús + Tabulador para seleccionar el contenido de la celda de la izquierda.
Si se selecciona contenido de la celda, seleccionar los contenidos de la celda superior o inferior.	Pulsar Entrar para seleccionar el contenido de la celda inferior. Pulsar Mayús + Entrar para seleccionar el contenido de la celda superior.	Pulsar Retorno para seleccionar el contenido de la celda inferior. Pulsar la flecha ↑ para seleccionar el contenido de la celda superior.
Desplazar hacia arriba o hacia abajo cuando no se muestran todas las celdas de una tabla.	Teclas Re Pág y Av Pág	Teclas Re Pág y Av Pág
Localizar y marcar una fila previamente seleccionada.	F6	⌘+{
Localizar y marcar la siguiente fila seleccionada.	F7	⌘+}
Desplazar hasta una columna.	Hacer doble clic en el nombre de la columna en el panel de columnas.	Hacer doble clic en el nombre de la columna en el panel de columnas.
Acceder a menús de alto nivel.	Pulsar Alt y pulsar la letra subrayada del elemento de menú que quiera seleccionar.	No disponible

Acciones en la tabla de datos (*continuación*)

Comando	Atajo
Octulta y excluye una fila.	Mayús+Ctrl+E

Buscar, encontrar y reemplazar

Comando	Atajo	
	Windows	macOS
Buscar en JMP	Ctrl+, (coma)	^+, (coma)
Buscar	Ctrl+F	⌘+F
Buscar siguiente	F3	⌘+G
Buscar siguiente (seleccionado)	Ctrl+F3	No disponible
Buscar anterior (seleccionado) en un script	Ctrl+Mayús+F3	Mayús+⌘+G
Reemplazar	Ctrl+H	No disponible
Reemplazar y buscar siguiente	Ctrl+I	⌘+L
Usar selección para buscar	No disponible	⌘+E

Trabajar con archivos

Comando	Atajo	
	Windows	macOS
Nueva tabla de datos	Ctrl+N	⌘+N
Nueva ventana de script	Ctrl+T	Mayús+⌘+N
Nuevo diario	Ctrl+Mayús+J	⌘+Opción+N
Nueva consulta de base de datos	Ctrl+Mayús+D	No disponible
Nuevo proyecto	Ctrl+Mayús+P	⌘+Opción+P
Nueva aplicación.	Ctrl+Mayús+A	No disponible
Nuevo flujo de trabajo	Ctrl+Mayús+K	Mayús+⌘+K
Abrir archivo	Ctrl+O	⌘+O
Apertura rápida	Alt+Mayús+O	No disponible
Guardar archivo	Ctrl+S	⌘+S
Guardar como	Alt+F y después A	Mayús+⌘+S

Trabajar con archivos (*continuación*)

Comando		Atajo
Guardar todo	No disponible	⌘+^+Opción+S
Cerrar varias ventanas	No disponible	⌘+Opción+W
Salir de JMP	Ctrl+Q	⌘+Q
Imprimir	Ctrl+P	⌘+P
Ayuda de JMP	F1	Mayús+⌘+?
Preferencias de JMP	Ctrl+K	⌘+,

Comandos de ventanas

Comando	Windows	macOS
Cerrar ventana activa	Ctrl+W	⌘+W
Mostrar ventana principal de JMP	Ctrl+1	⌘+2
Mostrar JMP Starter (también lo oculta en Windows)	CTRL+0 (cero)	⌘+0 (cero)
Mostrar ventana Registro (también la oculta en Windows)	Ctrl+Mayús+L	⌘+1
Mover ventana al fondo	Ctrl+B	No disponible
Volver a dibujar la ventana Diario o Informe	Ctrl+D	⌘+D
Muestra todas las ventanas abiertas	F9	No disponible
Ver datos asociados (disponible en la ventana de resultados)	Ctrl+Alt+D	No disponible
Minimizar todo	Ctrl+Mayús+M	No disponible
Traer todo hacia delante	Ctrl+Mayús+F	No disponible
Aumentar tamaños de fuentes	Ctrl+Mayús+Más	⌘+Más
Reducir tamaños de fuentes	Ctrl+Mayús+Menos	⌘+Menos
Cambiar tamaño de ventana	Haga clic en el borde inferior derecho y arrastre la ventana.	Haga clic en el borde inferior derecho y arrastre la ventana.

Editar archivos

Comando	Atajo	
	Windows	macOS
Cortar	Ctrl+X	⌘+X
Pegar	Ctrl+V	⌘+V
Copiar	Ctrl+C	⌘+C
Copiar como texto	No disponible	Mayús+⌘+C
Copiar con precisión completa	Ctrl+Alt+C	⌘+^+C
Copiar con nombres de columnas	Ctrl+Mayús+C	Alt+⌘+C
Pegar con nombres de columnas	Ctrl+Mayús+V	Alt+⌘+V
Deshacer	Ctrl+Z	⌘+Z
Rehacer	Ctrl+Y	Mayús+⌘+Z
Seleccionar todo	Ctrl+A	⌘+A
Seleccionar Where	Ctrl+Mayús+W	No disponible
Excluir/Anular la exclusión	Ctrl+E	No disponible
Enviar el informe a un diario	Ctrl+J	⌘+J
Editar las propiedades del cuadro de visualización en un informe	Ctrl+Mayús+I	⌘+Opción+I
Borrar todos los elementos resaltados de la tabla de datos	Esc	Esc
Seleccionar varias opciones	Pulsar la tecla Alt, hacer clic con el botón derecho en un ícono de divulgación gris o en el ícono con triángulo rojo y, a continuación, seleccionar opciones.	Pulsar la tecla ^+Opción, hacer clic en un ícono de divulgación gris o en el ícono con triángulo rojo y, a continuación, seleccionar opciones.

Clics habituales

Comando	Atajo	
	Windows	macOS
Cambiar el número de posiciones decimales mostradas.	Hacer doble clic en una columna numérica, seleccionar Decimal fijo en la lista Formato e introducir el número de posiciones decimales en el campo Decimal.	Hacer doble clic en una columna numérica, seleccionar Decimal fijo en la lista Formato e introducir el número de posiciones decimales en el campo Decimal.

Clics habituales (*continuación*)

Comando	Atajo
Convertir una salida de informe numérico en una tabla de datos.	Hacer clic con el botón derecho en el informe y seleccionar Crear en tabla de datos.
Mostrar la leyenda de fila en la mayoría de gráficos.	Hacer clic con el botón derecho en el gráfico y seleccionar Leyenda de fila.
Seleccionar varios valores de categoría (niveles) en una leyenda de fila.	Pulsar Mayús y hacer clic en cada categoría.
Deseleccionar varios valores de categoría (niveles) en una leyenda de fila.	Pulsar Ctrl y hacer clic en cada categoría.
Seleccionar puntos en regiones rectangulares.	Hacer clic y arrastrar la herramienta de flecha en un diagrama. Ampliar la selección pulsando Mayús.
En determinados informes, aplicar un comando a todos los informes similares de esa ventana.	Pulsar Ctrl, hacer clic en el ícono del triángulo rojo y, a continuación, seleccionar el comando.
Cambiar las especificaciones del eje en la mayoría de gráficos.	Hacer doble clic o pulsar Alt y hacer clic en el eje para abrir la ventana Especificación del eje.
Cambiar el tamaño de todos los gráficos similares de un informe.	Pulsar Ctrl y cambiar el tamaño de un gráfico.
Seleccionar varias barras en un gráfico de distribución.	Pulsar Mayús o Ctrl y hacer clic en las barras.
Deseleccionar varias barras en un gráfico de distribución.	Pulsar Ctrl y hacer clic en las barras.
Crear un subconjunto de la tabla de datos desde un histograma.	Hacer doble clic en una única barra o pulsar Mayús para seleccionar las barras que quiera para el subconjunto y, a continuación, hacer doble clic. O seleccionar una o más barras, hacer clic con el botón derecho y, a continuación, seleccionar Subconjunto.
Seleccionar o deseleccionar barras no adyacentes en un gráfico de Pareto.	Pulsar Ctrl y hacer clic en las barras.
Seleccionar un rango de barras adyacentes en un gráfico de Pareto.	Pulsar Mayús y hacer clic en las barras exteriores del rango.

Clics habituales (*continuación*)

Comando	Atajo
Crear un subconjunto de la tabla de datos desde un gráfico de Pareto.	En caso de una única barra, hacer doble clic en la barra. En caso de barras no adyacentes, pulsar Ctrl y hacer clic en las barras no adyacentes y, a continuación, hacer doble clic en una barra. En caso de barras adyacentes, pulsar Mayús y hacer doble clic en la barra más a la derecha.
Seleccionar o deseleccionar un rango de filas o columnas adyacentes.	Pulsar Mayús y hacer clic en la primera y última fila o columna del rango.
Seleccionar o deseleccionar filas o columnas no adyacentes.	Pulsar Ctrl y hacer clic en cada fila o columna.
Deseleccionar filas y columnas.	Hacer clic en la región triangular superior en la esquina superior izquierda de la cuadrícula de datos para deseleccionar columnas. Hacer clic en la región triangular inferior para deseleccionar filas.
Repetir valores o una secuencia de valores en una columna.	Hacer clic con el botón derecho en las celdas seleccionadas. Seleccionar Rellenar y el comando apropiado.
	Pulsar ^ y hacer clic en las celdas seleccionadas. Seleccionar Rellenar y el comando apropiado.

Funciones especiales

Comando	Atajo	
	Windows	macOS
Cambiar la escala de un control deslizante en el perfilador de contorno.	Haga clic en el control deslizante con el botón derecho del ratón.	Pulsar ^ y hacer clic en el control deslizante.
Seleccionar varias opciones de informe.	Pulsar Alt y hacer clic con el botón derecho en un ícono de divulgación.	Pulsar ^ y Opción y hacer clic en un ícono de divulgación.
Seleccionar varias opciones de análisis.	Pulsar Alt y hacer clic en un ícono con triángulo rojo.	Pulsar Opción y hacer clic en un ícono con triángulo rojo.
Especificar o proteger un valor de factor en el perfilador de predicción.	Pulsar Alt y hacer clic dentro de uno de los paneles de factor.	Pulsar Opción y hacer clic dentro de uno de los paneles de factor.
Transponer los factores en un Gráfico de medias de mínimos cuadrados de interacción de dos factores.	Pulsar Mayús y seleccionar el comando Gráfico de las medias de mínimos cuadrados.	Pulsar Mayús y seleccionar el comando Gráfico de las medias de mínimos cuadrados.
Especificar el nivel de significación nivel alfa cuando se guardan los intervalos de confianza individuales o de media.	Pulsar Mayús, hacer clic en el ícono del triángulo rojo y, a continuación, seleccionar el comando.	Pulsar Mayús, hacer clic en el ícono del triángulo rojo y, a continuación, seleccionar el comando.

Funciones especiales (*continuación*)

Comando	Atajo
Especificar los parámetros theta (para exponencial), beta (para Weibull) o sigma (para lognormal) para análisis WeiBayes.	Pulsar Mayús y seleccionar los ajustes Exponencial, Weibull o Lognormal del menú con triángulo rojo Ajuste de la supervivencia mediante el método de producto límite.

Editor de scripts

Comando		
	Windows	macOS
Ejecutar script (enviar a parser JSL)	Ctrl+R	⌘+R
Depurar script	Ctrl+Mayús+R	No disponible
Volver a aplicar formato a script	Ctrl+M	⌘+M
Mayúscula izquierda	No disponible	⌘+[
Mayúscula derecha	No disponible	⌘+]
Enviar a SAS	F8	Mayús+⌘+R
Seleccionar contenido entre paréntesis	Ctrl+]	⌘+B
Comentar bloque	Ctrl+/-	⌘+/-
Quitar comentario del bloque	Ctrl+Mayús+/-	⌘+Alt+/-
Crear sangría en selección a derecha o izquierda	Tab y Mayús+Tab	⌘+] y ⌘+[
Mostrar lista de comandos válidos	Ctrl+Barra espaciadora o Ctrl+Entrar	Opción+Esc
Ejecutar línea actual	Introducir en el teclado numérico.	Introducir en el teclado numérico.
Seleccionar un bloque de texto no rectangular	Haga clic y arrastre con el cursor.	Haga clic y arrastre con el cursor.
Seleccionar un bloque de texto rectangular	Pulsar Alt y arrastrar el cursor por encima del texto.	Pulsar Opción y arrastrar el cursor por encima del texto.
Seleccionar varios bloques de texto rectangulares	Pulsar Ctrl y arrastrar el cursor por encima de un bloque de texto no rectangular. Desplazar el cursor a una nueva ubicación y repetir el proceso. Copiar, cortar y, a continuación, arrastrar el cursor recopila el texto en el orden en que se seleccionó cada bloque.	Pulsar ⌘ y arrastrar el cursor por encima de un bloque de texto no rectangular. Desplazar el cursor a una nueva ubicación y repetir el proceso. Copiar, cortar y, a continuación, arrastrar el cursor recopila el texto en el orden en que se seleccionó cada bloque.

Editor de scripts (continuación)

Comando	Atajo
Comprobar que los paréntesis, llaves y corchetes coinciden en un script	Coloque el cursor a la izquierda del corchete de apertura o a la derecha del corchete de cierre.
	Coloque el cursor a la izquierda del corchete de apertura o a la derecha del corchete de cierre.

Proyectos

Comando	Atajo	
	Windows	macOS
Guardar el proyecto	Ctrl+Mayús+S	⌘+Opción+S
Cerrar la pestaña seleccionada actualmente	Ctrl+W	⌘+W
Guardar el proyecto con un nombre distinto	No disponible	⌘+Mayús+Opción+S
Devuelve el foco a la pestaña actual	Mayús+Esc	Mayús+Esc

Editor de fórmulas

Comando	Apariencia en la pantalla	Atajo	
	Windows	macOS	
Introducir expresiones aritméticas		+,-,*,/	+,-,*,/
Insertar nuevo argumento o repetir operación		, (coma)	, (coma)
Eliminar expresión.	 o 	Supr o Retroceso	Suprimir
Introducir un exponente		^ (Mayús+6)	^ (Mayús+6)
Editar el parámetro en la lista de parámetros		Alt+Mayús+Clic	Alt+Mayús+Clic
Insertar un nuevo argumento delante del campo seleccionado		Alt+^	Alt+^
Crear subíndice	[[[
Insertar un conjunto de paréntesis	(((
Cambiar signo unario		Mayús+Signo menos (-)	Mayús+Signo menos (-)

Editor de fórmulas (*continuación*)

Comando	Apariencia en la pantalla	Atajo
Y, O, No	&, , !	&, , !
Menor que, mayor que o igual a	<, >, =	<, >, =
Crear condicionales de la función de asociar	Seleccionar una columna de la lista de columnas de la tabla. Pulsar Mayús y seleccionar Asociar en la lista de fórmulas condicionales.	Seleccionar una columna de la lista de columnas de la tabla. Pulsar Mayús y seleccionar Asociar en la lista de fórmulas condicionales.

Herramientas de JMP

Herramienta		Atajo	Descripción
Windows	Eiqueta	macOS	
	Flecha		A La herramienta predeterminada. <ul style="list-style-type: none">Le permite seleccionar puntos en diagramas y opciones de análisis. Arrastre el cursor para seleccionar múltiples puntos.Gira diagramas 3D.
	Ayuda		? Abre la ayuda contextual cuando hace clic en cualquier parte de una pantalla o informe.
	Selección		S Selecciona filas o regiones de filas cuando hace clic y arrastra. Selecciona partes de resultados de análisis o salida gráfica.
	Desplazador		R Desplaza una ventana en cualquier dirección con más precisión que si se usan las barras de desplazamiento. El desplazador solo está activo en las ventanas de resultados y de diario. Pulse Mayús y seleccione el desplazador para retenerlo en caso de múltiples clics.
	Mano		H <ul style="list-style-type: none">Reescala un eje al hacer clic y arrastrar dicho eje.Reescala ambos ejes cuando hace clic y arrastra en el medio de un informe.En un histograma, ajusta las barras de histograma cuando se hace clic y se arrastran las barras.En cualquier tabla de informes, reorganiza las columnas.Gira diagramas 3D.
	Brocha		B Selecciona puntos cuando pasa la brocha sobre ellos. Pulse Mayús o Ctrl y arrastre para seleccionar varios grupos de puntos. Para cambiar el tamaño del rectángulo de selección y seleccionar más puntos, pulse Alt y haga clic y arrastre (Windows) o pulse Opción y haga clic y arrastre (macOS).

Herramientas de JMP (*continuación*)

Herramienta	Atajo	Descripción
 Lazo	 L	En muchos informes, selecciona un área irregular de puntos. También puede seleccionar un área de puntos, pulsar Mayús o Ctrl y, a continuación, seleccionar otra área. Esto mantiene seleccionadas las dos áreas de puntos a la vez.
 Lupa	 Z	Aplica zoom en muchos informes cuando hace clic en ellos. <ul style="list-style-type: none"> Para acercar más la vista en puntos de datos en un gráfico de dispersión 3D, haga clic y arrastre en lugar de simplemente hacer clic. Para restaurar el gráfico a su tamaño original, haga doble clic.
 Retículas	 C	En muchos informes, muestra un conjunto móvil de ejes para ubicar puntos y estimar distancias en diagramas.
 Anotar	 T	Añade notas de texto editables a los diarios e informes JMP.
 Línea, polígono y forma simple	 No disponible	Traza líneas, polígonos y formas en informes JMP y diarios. Haga clic con el botón derecho en una línea (Windows) o pulse Ctrl y haga clic (macOS) para que aparezca un menú de opciones para personalizar.