

Guida rapida di riferimento per JMP® 14

Comandi rapidi a tastiera per Windows e Macintosh

Azioni sulle tabelle di dati

Comando	Windows	Comando rapido
	Windows	Macintosh
Seleziona la cella a sinistra o a destra. Se è presente il cursore intermittente in una cella, lo sposta di un carattere a sinistra o a destra nel contenuto della cella.	→ e ← (tasti freccia)	→ e ← (tasti freccia)
Seleziona la cella sopra o sotto.	↑ e ↓ (tasti freccia)	↑ e ↓ (tasti freccia)
Seleziona più celle adiacenti in una riga.	MAIUSC + → e MAIUSC + ←	MAIUSC + → e MAIUSC + ←
Seleziona più celle adiacenti in una colonna.	MAIUSC + ↑ e MAIUSC + ↓ (tasti freccia)	MAIUSC + ↑ e MAIUSC + ↓ (tasti freccia)
Se è presente un cursore intermittente in una cella, seleziona più caratteri a destra o a sinistra del cursore.	MAIUSC + → e MAIUSC + ← (tasti freccia)	MAIUSC + → e MAIUSC + ← (tasti freccia)
Se è selezionato il contenuto di una cella, seleziona il contenuto della cella a destra o a sinistra.	INVIO nel tastierino numerico o TAB seleziona il contenuto della cella a destra. MAIUSC + TAB seleziona il contenuto della cella a sinistra.	INVIO nel tastierino numerico o TAB seleziona il contenuto della cella a destra. MAIUSC + TAB seleziona il contenuto della cella a sinistra.
Se è selezionato il contenuto di una cella, seleziona il contenuto della cella sopra o sotto.	INVIO seleziona il contenuto della cella sotto. MAIUSC + INVIO seleziona il contenuto della cella sopra.	INVIO sulla tastiera seleziona il contenuto della cella sotto. ↑ il tasto freccia seleziona il contenuto della cella sopra.
Scorri verso l'alto o verso il basso quando non vengono visualizzate tutte le celle di una tabella.	Tasti PAG SU e PAG GIÙ	Tasti PAG SU e PAG GIÙ
Individua ed evidenzia la riga selezionata precedente.	F6	⌘ + {
Individua ed evidenzia la riga selezionata successiva.	F7	⌘ + }
Vai a una colonna specifica.	Doppio clic sul nome della colonna nel riquadro delle colonne.	Doppio clic sul nome della colonna nel riquadro delle colonne.
Accedi ai menu di alto livello.	Tenere premuto il tasto ALT e premere la lettera sottolineata della voce di menu che si desidera selezionare.	Non disponibile
Nascondi ed escludi una riga.	MAIUSC + CTRL + E	Non disponibile

Cercare, trovare e sostituire

Comando	Comando rapido	
	Windows	Macintosh
Trova.	CTRL + F	⌘ + F
Trova successivo.	F3	⌘ + G
Trova successivo (selezionato).	CTRL + F3	Non disponibile
Trova precedente (selezionato) in uno script.	CTRL + MAIUSC + F3	MAIUSC + ⌘ + G
Sostituisci.	CTRL + H	Non disponibile
Sostituisci e trova successivo.	CTRL + I	⌘ + L
Usa selezione per il comando Trova.	Non disponibile	⌘ + E

Lavorare con i file

Comando	Comando rapido	
	Windows	Macintosh
Nuova tabella di dati.	CTRL + N	⌘ + N
Nuova finestra script.	CTRL + T	MAIUSC + ⌘ + N
Nuovo journal.	CTRL + MAIUSC + J	⌘ + OPZIONE + N
Nuova query del database.	CTRL + MAIUSC + D	Non disponibile
Nuovo progetto.	CTRL + MAIUSC + P	Non disponibile
Nuova applicazione	CTRL + MAIUSC + A	Non disponibile
Apri file.	CTRL + O	⌘ + O
Apertura rapida.	ALT + MAIUSC + O	Non disponibile
Salva file.	CTRL + S	⌘ + S
Salva con nome.	ALT + F e quindi A	MAIUSC + ⌘ + S
Chiudi finestre multiple.	Non disponibile	⌘ + OPZIONE + W
Esci da JMP.	CTRL + Q	⌘ + Q
Stampa.	CTRL + P	⌘ + P

Lavorare con i file (continua)

Comando	Comando rapido
Guida di JMP.	F1
Preferenze di JMP.	CTRL + K

Comandi finestre

Comando	Comando rapido	
	Windows	Macintosh
Chiudi finestra attiva.	CTRL + W	⌘ + W
Mostra la pagina iniziale di JMP.	CTRL + 1	⌘ + 2
Mostra Starter JMP (e nascondi, su Windows).	CTRL + 0 (zero)	⌘ + 0 (zero)
Mostra la finestra Log (e nascondi, su Windows).	CTRL + MAIUSC + L	⌘ + 1
Porta la finestra in secondo piano.	CTRL + B	Non disponibile
Disegna di nuovo il journal o finestra del report.	CTRL + D	⌘ + D
Mostra tutte le finestre aperte.	F9	Non disponibile
Visualizza dati associati (disponibile nella finestra del report).	CTRL + ALT + D	Non disponibile
Riduci tutto a icona.	CTRL + MAIUSC + M	Non disponibile
Porta tutto in primo piano.	CTRL + MAIUSC + F	Non disponibile
Aumenta le dimensioni dei caratteri.	CTRL + MAIUSC + Più	⌘ + Più
Riduci le dimensioni dei caratteri.	CTRL + MAIUSC + Meno	⌘ + Meno
Ridimensiona finestra.	Fare clic sul bordo in basso a destra e trascinare la finestra.	Fare clic sul bordo in basso a destra e trascinare la finestra.

Modificare i file

Comando	Comando rapido	
	Windows	Macintosh
Taglia.	CTRL + X	⌘ + X
Incolla.	CTRL + V	⌘ + V
Copia.	CTRL + C	⌘ + C
Copia come testo.	Non disponibile	MAIUSC + ⌘ + C
Copia con nomi di colonne.	CTRL + MAIUSC + C	ALT + ⌘ + C
Incolla con nomi di colonne.	CTRL + MAIUSC + V	ALT + ⌘ + V
Annulla.	CTRL + Z	⌘ + Z
Ripeti.	CTRL + Y	MAIUSC + ⌘ + Z
Seleziona tutto.	CTRL + A	⌘ + A
Seleziona WHERE.	CTRL + MAIUSC + W	Non disponibile
Escludi/Annulla esclusione.	CTRL + E	Non disponibile
Crea un journal con questo report.	CTRL + J	⌘ + J
Elimina tutte le evidenziazioni da questa tabella di dati.	ESC	ESC
Seleziona opzioni multiple.	Tenere premuto il tasto ALT, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'icona di visualizzazione grigia o su un'icona con un triangolo rosso, quindi selezionare le opzioni.	Tenere premuto i tasti CTRL e OPZIONE, fare clic su un'icona di visualizzazione grigia o su un'icona con un triangolo rosso, quindi selezionare le opzioni.

Azioni comuni

Comando	Comando rapido	
	Windows	Macintosh
Cambia il numero di posizioni decimali visualizzate.	Fare clic su una colonna numerica, selezionare Decimale fisso dall'elenco Formato e inserire il numero di posizioni decimali nel campo Dec.	Fare clic su una colonna numerica, selezionare Decimale fisso dall'elenco Formato e inserire il numero di posizioni decimali nel campo Dec.
Trasforma output report numerico in una tabella di dati.	Fare clic con il pulsante destro del mouse nel report e selezionare Trasforma in tabella di dati.	Fare clic con il pulsante destro del mouse nel report e selezionare Trasforma in tabella di dati.
Mostra la legenda della riga nella maggior parte dei grafici.	Fare clic con il pulsante destro del mouse nel grafico e selezionare Legenda riga.	Tenere premuto CTRL, fare clic nel grafico, quindi selezionare Legenda riga.

Azioni comuni (continua)

Comando	Comando rapido	
Seleziona più valori di categoria (livelli) nella legenda di una riga.	Tenere premuto MAIUSC e fare clic su ciascuna categoria.	Tenere premuto COMANDO e fare clic su ciascuna categoria.
Deseleziona i valori di categoria (livelli) nella legenda di una riga.	Tenere premuto CTRL e fare clic su ciascuna categoria.	Tenere premuto il tasto ⌘ e fare clic su ciascuna categoria.
Seleziona punti in regioni rettangolari.	Fare clic e trascinare lo strumento freccia in un diagramma. Tenere premuto MAIUSC per estendere la selezione.	Fare clic e trascinare lo strumento freccia in un diagramma. Tenere premuto MAIUSC per estendere la selezione.
In determinati report, applica un comando a tutti i report simili nella finestra attiva.	Tenere premuto CTRL, fare clic sull'icona con il triangolo rosso, quindi selezionare il comando.	Tenere premuto il tasto ⌘ , fare clic sull'icona associata al triangolo rosso e selezionare il comando.
Cambia le specifiche degli assi nella maggior parte dei grafici.	Fare doppio clic oppure tenere premuto ALT e fare clic sull'asse per aprire la finestra Specifica dell'asse.	Fare doppio clic oppure tenere premuto il tasto OPZIONE e fare clic sull'asse per aprire la finestra Specifica dell'asse.
Ridimensiona tutti i grafici simili in un report.	Tenere premuto CTRL e ridimensionare un grafico.	Tenere premuto il tasto ⌘ e ridimensionare un grafico.
Seleziona barre multiple in un grafico di distribuzione.	Tenere premuto il tasto MAIUSC o CTRL e fare clic sulle barre	Tenere premuto il tasto MAIUSC o ⌘ e fare clic sulle barre.
Deseleziona barre multiple in un grafico di distribuzione.	Tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sulle barre.	Tenere premuto il tasto ⌘ e fare clic sulle barre.
Crea un'estrazione della tabella di dati da un istogramma.	Fare doppio clic su una barra singola, oppure tenere premuto il tasto MAIUSC e fare doppio clic per barre multiple. Oppure selezionare la barra o le barre, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Estrai.	Fare doppio clic su una barra singola, oppure tenere premuto il tasto MAIUSC e fare doppio clic per barre multiple.
Seleziona o deselectiona barre non adiacenti in un grafico di Pareto.	Tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sulle barre.	Tenere premuto il tasto ⌘ e fare clic sulle barre.
Seleziona un range di barre adiacenti in un grafico di Pareto.	Tenere premuto il tasto MAIUSC e fare clic sulle barre esterne del range.	Tenere premuto il tasto MAIUSC e fare clic sulle barre esterne del range.
Crea un'estrazione della tabella di dati da un grafico di Pareto.	In caso di barra singola, fare doppio clic sulla barra. In caso di barre non adiacenti, tenere premuto il tasto CTRL, fare clic sulle barre non adiacenti, quindi fare doppio clic su una barra. In caso di barre adiacenti, tenere premuto MAIUSC e fare doppio clic sulla barra più a destra.	In caso di barra singola, fare doppio clic sulla barra. In caso di barre non adiacenti, tenere premuto il tasto ⌘ , fare clic sulle barre non adiacenti, quindi fare doppio clic su una barra. In caso di barre adiacenti, tenere premuto MAIUSC e fare doppio clic sulla barra più a destra.
Seleziona o deselectiona un range di righe o colonne adiacenti.	Tenere premuto il tasto MAIUSC e fare clic sulla prima e sull'ultima riga o colonna nel range.	Tenere premuto il tasto MAIUSC e fare clic sulla prima e sull'ultima riga o colonna nel range.
Seleziona o deselectiona righe o colonne non adiacenti.	Tenere premuto CTRL e fare clic su ciascuna riga o colonna.	Tenere premuto il tasto ⌘ e fare clic su ciascuna riga o colonna.

Azioni comuni (continua)

Comando	Comando rapido
Deseleziona righe e colonne.	Fare clic sulla regione triangolare superiore nell'angolo superiore sinistro della griglia dei dati per deselezionare le colonne. Fare clic sulla regione triangolare inferiore per deselezionare le righe.
Ripeti valori o una sequenza di valori in una colonna.	Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle celle selezionate. Selezionare Riempimento e il comando appropriato.
	Fare clic sulla regione triangolare superiore nell'angolo superiore sinistro della griglia dei dati per deselezionare le colonne; fare clic sulla regione triangolare inferiore per deselezionare le righe.
	Tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sulle celle selezionate. Selezionare Riempimento e il comando appropriato.

Funzioni speciali

Comando		
	Windows	Macintosh
Modifica il parametro di scala di un cursore nel profilo isometrico.	Fare clic con il pulsante destro del mouse sul cursore.	Tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sul cursore.
Seleziona opzioni di report multiple.	Tenere premuto il tasto ALT e fare clic con il pulsante destro del mouse su un'icona di visualizzazione.	Tenere premuti i tasti CTRL e OPZIONE e fare clic su un'icona di visualizzazione.
Seleziona opzioni di analisi multiple.	Tenere premuto il tasto ALT e fare clic su un'icona con il triangolo rosso.	Tenere premuto il tasto OPZIONE e fare clic su un'icona con il triangolo rosso.
Specifica o blocca il valore di un fattore nel profiler di previsione.	Tenere premuto il tasto ALT e fare clic all'interno del riquadro di un fattore.	Tenere premuto il tasto OPZIONE e fare clic all'interno del riquadro di un fattore.
Trasponi i fattori in un grafico delle medie dei minimi quadrati con interazione a due fattori.	Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare il comando Grafico delle medie dei minimi quadrati.	Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare il comando Grafico delle medie dei minimi quadrati.
Specifica il livello alfa durante il salvataggio degli intervalli di confidenza della media o della singola osservazione.	Tenere premuto il tasto MAIUSC, fare clic sull'icona con il triangolo rosso, quindi selezionare il comando.	Tenere premuto il tasto MAIUSC, fare clic sull'icona con il triangolo rosso, quindi selezionare il comando.
Specifica i parametri teta (esponenziale), beta (Weibull) o sigma (lognormale) per l'analisi WeiBayes.	Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare Stima esponenziale, Weibull o lognormale dal menu con il triangolo rosso Stima della (funzione di) sopravvivenza con il metodo del prodotto-limite (Kaplan-Meier).	Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare Stima esponenziale, Weibull o lognormale dal menu con il triangolo rosso Stima della (funzione di) sopravvivenza con il metodo del prodotto-limite (Kaplan-Meier).

Editor degli script

Comando	Comando rapido
Windows	Macintosh
Esegui script (invia a parser JSL).	CTRL + R
Esegui debugging script.	CTRL + MAIUSC + R
Riformatta script.	CTRL + M
Sposta a sinistra.	Non disponibile
Sposta a destra.	Non disponibile
Sottometti a SAS.	F8
Equilibra.	CTRL +]
Rientra selezione a destra o a sinistra.	TAB e MAIUSC + TAB
Mostra elenco di comandi validi.	CTRL + SPAZIO o CTRL + INVIO
Esegui riga corrente.	Invio su tastierino numerico.
Selezionare un blocco di testo non rettangolare.	Fare clic e trascinare il cursore.
Selezionare un blocco di testo rettangolare.	Tenere premuto il tasto Alt e trascinare il cursore sul testo.
Selezionare più blocchi rettangolari di testo.	Tenere premuto il tasto Ctrl e trascinare il cursore su un blocco di testo non rettangolare. Spostare il cursore in una nuova posizione e ripetere. Copiando, tagliando e poi trascinando il cursore si raccoglie il testo nell'ordine in cui è stato selezionato ciascun blocco.
Verifica l'abbinamento di parentesi tonde, quadre e graffe (delimitazioni) in uno script.	Tenere premuto il tasto ⌘ e trascinare il cursore su un blocco di testo non rettangolare. Spostare il cursore in una nuova posizione e ripetere. Copiando, tagliando e poi trascinando il cursore si raccoglie il testo nell'ordine in cui è stato selezionato ciascun blocco.
Posizionare il cursore a sinistra della delimitazione di apertura o a destra della delimitazione di chiusura.	Posizionare il cursore a sinistra della delimitazione di apertura o a destra della delimitazione di chiusura.

Progetti

Comando	Windows	Macintosh
Salva il progetto.	CTRL + MAIUSC + S	COMANDO + OPZIONE + S
Chiudere la scheda al momento selezionata.	CTRL + W	COMANDO + W
Salva il progetto con un nome diverso.	Non disponibile	COMANDO + MAIUSC + OPZIONE + S

Editor delle formule

Comando	Aspetto sullo schermo	Comando rapido
	Windows	Macintosh
Inserisci espressioni aritmetiche.		+, -, *, /
Inserisci nuovo argomento o ripeti operazione.		, (virgola)
Elimina espressione		CANC o SPAZIO
Inserisci un esponente.		^(MAIUSC + 6)
Modifica il parametro nell'elenco dei parametri.		ALT + MAIUSC + Clic
Inserire un nuovo argomento prima del campo selezionato.	ALT +	ALT +
Pedice.	[[
Inserisci una coppia di parentesi.	((
Modifica segno unario.		MAIUSC + segno meno (-)
E, O, Non.	&, , !	&, , !
Minore di, maggiore di o uguale a.	<, >, =	<, >, =
Costruisci condizionali per la funzione Match.	Selezionare una colonna dall'elenco Colonne tabella. Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare Match dall'elenco delle formule condizionali.	Selezionare una colonna dall'elenco Colonne tabella. Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare Match dall'elenco delle formule condizionali.

Strumenti JMP

Strumento	Comando rapido	Descrizione	
Windows	Etichetta	Macintosh	
	Freccia	 A	<p>Lo strumento predefinito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permette di selezionare punti all'interno dei diagrammi e delle opzioni di analisi. Trascinare il cursore per selezionare più punti. • Ruota i diagrammi 3D.
	Guida	 ?	<p>Apre la guida sensibile al contesto facendo clic in qualsiasi parte di una visualizzazione o di un report.</p>
	Selezione	 S	<p>Permette di selezionare righe o regioni di righe facendo clic e trascinando. Seleziona porzioni di output grafico o risultati di analisi.</p>
	Cursore di scorrimento	 R	<p>Scorre una finestra in qualsiasi direzione con maggiore precisione rispetto alle barre di scorrimento. Il cursore di scorrimento è attivo solo nelle finestre di report e journal. Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare il cursore di scorrimento per mantenerlo attivo per clic multipli.</p>
	Mano	 H	<ul style="list-style-type: none"> • Ridimensiona un asse facendovi clic sopra e trascinando. • Ridimensiona entrambi gli assi facendovi clic sopra e trascinando al centro di un report. • In un istogramma, regola le barre facendovi clic sopra e trascinando. • Nelle tabelle dei report, riorganizza le colonne. • Ruota i diagrammi 3D.
	Pennello	 B	<p>Permette di selezionare un punto passandovi sopra. Tenere premuto il tasto MAIUSC o CTRL e trascinare per selezionare diversi gruppi di punti. Per modificare le dimensioni del rettangolo di selezione e selezionare più punti, tenere premuto il tasto ALT, fare clic e trascinare (Windows); tenere premuto il tasto OPZIONE, fare clic e trascinare (Macintosh).</p>
	Lazo	 L	<p>In numerosi report, permette di selezionare un'area irregolare di punti. È inoltre possibile selezionare un'area di punti, tenere premuto MAIUSC o CTRL, quindi selezionare un'altra area. In questo modo entrambe le aree di punti rimangono selezionate contemporaneamente.</p>
	Lente di ingrandimento	 Z	<p>Ingrandisce una parte del report facendovi clic sopra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per ingrandire ulteriormente i punti di dati in un grafico a dispersione 3D, occorre fare clic e trascinare (invece del semplice clic). • Fare doppio clic sul grafico per ripristinare le dimensioni originali.
	Mirino	 C	<p>In numerosi report, mostra una serie mobile di assi per localizzare i punti e stimare le distanze sui diagrammi.</p>

Strumenti JMP (continua)

Strumento	Comando rapido	Descrizione		
	Annota		T	Aggiunge note di testo modificabili a report e journal di JMP.
	Linea, Poligono e Forma semplice		Non disponibile	Traccia linee, poligoni e forme su report e journal di JMP. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure tenere premuto il tasto CTRL e fare clic (Macintosh) per aprire un menu di opzioni.